



Tømmestasjoner for båter

- Enhet S160 Easy, S160 og SB160

- Robust og driftsikrestasjoner



Tømmestasjoner – Pier pumper

Våre tømmestasjon tilbyr praktiske løsninger for å fjerne septisk vann fra båter. Tømmestasjonen er vanligvis installerte på kaier eller i nærheten av båter. Stasjonene er utstyrt med en kraftig Vogelsang lobbepumpe(r) for håndtering av septisk og avløpsvann.

Avløpsvannet blir transportert til avløpsnett eller til et kloakkrensaneanlegg, for skandinaviske forhold tilbys disse enheter med oppvarmingssystem og værbestandig pumpehus/deksel som tåler mye vind, kulde og sjøvann.

Vi tilbyr 3 forskjellige type tømmestasjoner. **Pier EASY** med enkelt grunnleggende kontroll og redusert pumpehus. **Pier Pump S160** med værbestandig og pumpe hus for tømning av septisk og avløpsvann. **Pier Pump SB160** enheten er værbestandig og tilbys med to integrerte Vogelsang lobbepumper for håndtering av septisk og avløpsvann. Tidsforbruk for tømning av septisk og avløpsvann er mindre enn 5 minutter. Vi har mange referanser i Sverige og Europa.

Pier pumper			
Type	Easy	S160	SB160
Lengde (mm)	1170	960	960
Dybde (mm)	495	580	580
Høyde (mm)	885	1050	1550
Vekt (mm)	215	225	450
Applikasjon	Stasjonære tømmestasjoner for håndtering av septisk og avløpsvann fra båter		